Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Bloc différentiel 4P 63A 30mA type AC

Référence : 20283

Produit(s) de la gamme : RXPROTECT

CE

Caractéristiques :

Fonction	:	Bloc différentiel pour disjoncteur modulaire tétrapolaire assurant la protection des personnes contre les contacts direct et indirect et la protection des installations contre les défauts d'isolement. Sensibilité 30mA Type AC. Intencité nominale 63A.
Désignation	:	Bloc Différentiel 4x63A/30mA Type AC
Mode de pose	:	Rail DIN
Largeur (mm)	:	72
Sans halogène	:	Non
Hauteur (mm)	:	84
Profondeur (mm)	:	74
Type de tension	:	AC
Calibre/courant nominal assigné (In)	:	63
Tension assignée (Ue)	:	230
Tension d'isolement assignée (Ui)	:	415
Nombre de pôles	:	4
Sensibilité / courant de défaut nominal (mA)	:	30
Type de courant différentiel	:	AC
Sélectif	:	Non
Largeur en nombre de modules	:	4
Type retardé de courte durée	:	Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	:	IK02
Antidéflagration	:	Non
Fréquence	:	50/60 Hz
Indice de protection (IP)	:	IP20
Longueur de dénudage (mm)	:	12
Section de raccordement cable rigide	:	35
Section de raccordement cable souple	:	25
Avec dispositif de verrouillage	:	Oui
Produits auxiliaires associables	:	Non
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)	:	6
Couleur	:	Blanc
Fonction	:	Interrupteurs différentiels
Mode de raccordement amont	:	Bornes à vis
Mode de raccordement aval	:	Bornes à vis
Avec Porte étiquette	:	Non
Raccordement	:	Bornes à vis, empreinte PH2

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

EUR'OHM
ELECTRICITE PROFESSIONNELLE

En raison de l'évolution de la technologie, EUR'OHM se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles – Edition 03/2012

Couple de serrage	:	1,6 à 2N.m
Degré de pollution	:	2 suivant IEC/EN 61008-1

Conformité :

Conformité CE	:	Oui
Norme de référence	:	IEC EN 61008-1
Produit DEEE	:	Oui
		Catégorie : 05
		IDU : FR030018_05GXWH
		Eco organisme : Ecosystem
RoHS	:	Oui

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de	:	-25	à	70	°C
Température d'utilisation de	:	-5	à	40	°C

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

EUR'OHM
ELECTRICITE PROFESSIONNELLE

En raison de l'évolution de la technologie, EUR'OHM se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles – Edition 03/2012