

# Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



## Parafoudre 1P+N Classe T2

Référence : 20905

Produit(s) de la gamme : **RX PROTECT**



### Caractéristiques :

Fonction	: Parafoudre à cartouche débrochable à voyant
Désignation	: Parafoudre 1P+N T2 2 modules
Mode de pose	: Profilé chapeau 35 mm
Avec contact de signalisation à distance	: Non
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)	: 2
Taille (DIN)	: 2 TE
Niveau de protection	: 1,5
Tension max de régime permanent	: 385
Courant de décharge nominal (8/20)	: 20
Tension nominale AC	: 385
Tension nominale DC	: 0
Classe d'essai type 2	: Oui
Niveau de protection L-N	: 1,5
Signalisation au niveau de l'appareil	: Optique
Indice de protection (IP)	: IP20
Longueur de dénudage (mm)	: 12
Niveau de protection N-PE	: 1,5
Fusible auxiliaire intégré	: Non
Section rigide max. (monofilaire/multifilaire)	: 25
Section flexible max. (fil fin)	: 25
Courant de choc de décharge max. (8/20)	: 40
Résistance de court-circuit (I <sub>sc</sub> )	: 50
Protection intégrée contre les courts-circuits	: Non
Sans courant de fuite	: Oui
Mode de raccordement amont	: Bornes à vis
Mode de raccordement aval	: Bornes à vis
Avec Porte étiquette	: Non

### Conformité :

Conformité CE: Oui  
RoHS: Oui

### Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -40 à 85 °C  
Température d'utilisation de : -25 à 60 °C

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81



**Référence(s) dérivée(s) :**

Réf.	Type	Nombre de modules	Cond.
209 05	1P+N	2	6 / 60
209 10	3P+N	4	--
209 06	1P+N	1	1 / 60
209 08	Kit parafoudre 1P+N (209 06) + disjoncteur 1P+N 20 A (202 20)		--
209 07	Cartouche de remplacement pour parafoudres ref. 209 06 et 209 08		--

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

