

# Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



## Interrupteur différentiel 40A type AC

Référence : 23440

Produit(s) de la gamme : **RX Protect**



### Caractéristiques :

Fonction	: Interrupteur différentiel modulaire bipolaire, détecte les fuites de courant (défaut d'isolement ou contact accidentel avec le courant) et coupe immédiatement le circuit protégé.
Désignation	: Interrupteur différentiel 40A 1P+N 30mA connexion haut/haut cxion rapide Classe AC NF
Mode de pose	: Rail DIN
Largeur (mm)	: 36
Hauteur (mm)	: 84
Profondeur (mm)	: 74
Type de tension	: AC
Calibre/courant nominal assigné (In)	: 40
Tension assignée (Ue)	: 230
Tension d'isolement assignée (Ui)	: 500
Nombre de pôles	: 2
Sensibilité / courant de défaut nominal (mA)	: 30
Type de courant différentiel	: AC
Sélectif	: Non
Largeur en nombre de modules	: 2
Type retardé de courte durée	: Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	: IK02
Antidéflagration	: Non
Fréquence	: 50/60 Hz
Indice de protection (IP)	: IP20
Longueur de dénudage (mm)	: 12
Section de raccordement câble rigide	: 10
Section de raccordement câble souple	: 6
Avec dispositif de verrouillage	: Oui
Température ambiante en fonctionnement	: 40
Température ambiante en fonctionnement	: -5
Produits auxiliaires associables	: Non
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)	: 4
Mode de raccordement amont	: Bornes à vis
Mode de raccordement aval	: Bornes automatiques
Avec Porte étiquette	: Oui

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81



**Conformité :**

Certifié NF: Certifié par le LCIE  
Conformité CE: Oui  
Normes de référence: EN 61008-1  
EN 61008-2-1  
RoHS: Oui

**Caractéristiques climatiques :**

Température de stockage de : -25 à 70 °C  
Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

**Référence(s) dérivée(s) :**

Réf.	Calibre (A)	Type	Nombre de modules	Cond.
234 40	40	AC	2	1 / 60
234 63	63	AC	2	1 / 60
235 40	40	A	2	1 / 60
235 63	63	A	2	1 / 60
236 40	40	F	2	1 / 60
236 63	63	F	2	1 / 60

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

